

МILES РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ АНТИФРИЗОВ!

ПОСТУПЛЕНИЕ НОВЫХ АРТИКУЛОВ
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

В дороге нельзя полагаться на случай. Чтобы обеспечить тотальную защиту двигателя вашего автомобиля, MILES пополнил линейку технических жидкостей новым антифризом жёлтого цвета на основе современной OAT-технологии (Organic Acid Technology).

Пакет присадок, кроме органических карбоксилатных ингибиторов, дополнительно содержит молибдаты и нитриты, что способствует предотвращению кавитации и увеличению срока службы водяных насосов. Обладает нейтральным воздействием на современные уплотнительные материалы и резиновые патрубки. Способствует увеличению срока службы водяных насосов, а также улучшает теплоотдачу от металлической поверхности к жидкости.

Охлаждающая жидкость на основе водного раствора этиленгликоля разработана специально для применения в последних моделях автомобилей Renault, Nissan, LADA.

Продукт соответствует оригинальной технологии и допуску Renault 41-01-001/- -T.

НАЧИНАЯ С ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА АССОРТИМЕНТ АНТИФРИЗОВ
MILES ПОПОЛНЯЕТСЯ ДВУМЯ НОВЫМИ АРТИКУЛАМИ:

AFYR001 - АНТИФРИЗ G12/G12+ MILES ГОТОВЫЙ 1КГ (ЖЁЛТЫЙ)

AFYR005 - АНТИФРИЗ G12/G12+ MILES ГОТОВЫЙ 5КГ (ЖЁЛТЫЙ)



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Обеспечивает эффективную защиту от коррозии деталей двигателя из алюминия, железа (чугуна), припоев и медных сплавов;
- Обеспечивает более эффективный теплоотвод до 15%, что повышает надежность работы двигателей в режимах высокой нагрузки;
- Безопасно смешивается с карбоксилатными антифризами, обладает отличной совместимостью с современными уплотнительными материалами и резиновыми патрубками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	ЕДИНИЦЫ	MILES AFYR	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ
Внешний вид		Прозрачная жидкость без осадка	ГОСТ 28084 п.4.1
Плотность при 20°C	г/см3	1,075	ГОСТ 18995.1, п.1
Температура кипения	°C	110	ГОСТ 33594
Температура начала кристаллизации, не выше	°C	-40	ГОСТ 28084 п.4.3
Набухание резины, не более	%	5,0	ГОСТ 9.030-7 п.1
Щелочность, не менее	см3	6,0	ГОСТ 28084
Вспениваемость: Объем пены через 5 минут, не более Устойчивость пены, не более	см3 с	30 3	ГОСТ 28084 п.4.6
Водородный показатель, при 200°C	pH	7,5-9,5	ГОСТ 22567.5
Цвет		Желтый	Желтый

