

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИНКУ – РОЗОВЫЙ АНТИФРИЗ С G12evo ТЕХНОЛОГИЕЙ

Весной 2024 года ассортимент антифризов MILES пополнился двумя новыми артикулами:

Артикул

Вес нетто

AFER001 (Готовый к использованию)

1 кг

AFER005 (Готовый к использованию)

5 кг

Антифриз MILES класса G12evo предназначен для систем охлаждения многих европейских автомобилей. Соответствует спецификации Volkswagen TL 774-L /G12evo. Материал: моноэтиленгликоль (лобридная технология PSI-OAT) с инновационным пакетом присадок для максимальной защиты системы охлаждения, в том числе двигателей с алюминиевым блоком цилиндров.

Антифриз MILES G12evo образует долговременную защиту, предотвращает кавитацию и коррозию стенок цилиндров, а также загрязнение каналов системы охлаждения. Формула не содержит фосфаты, бораты, амины, имидазол, нитриты, что способствует минимизации жестких отложений и увеличению срока службы водяных насосов.

Отвечает требованиям

- ASTM D3306
- ASTM D 4985
- GB 29743-2013 (LEC-II)
- TL 774-L / G12evo
- TL 774-C [G11]
- TL 774-D [G12]
- TL 774-F [G12+]
- TL 774-G [G12++]
- TL 774-J [G13]
- Audi
- Seat
- Skoda
- Volkswagen
- Bentley
- Bugatti
- Lamborghini
- Porsche
- Ducati



Преимущества

- Обеспечивает эффективную защиту от коррозии деталей двигателя из железа (чугуна), алюминия, припоев и медных сплавов.
- Имеет улучшенные теплопроводящие свойства, повышающие надежность работы двигателей в высоконагруженных режимах.
- Обладает отличной совместимостью с уплотнительными материалами и резиновыми патрубками, применяемыми европейскими производителями автомобилей.

Рекомендуемый срок эксплуатации

- Рекомендуемый срок эксплуатации – до 250 000 км пробега для легкомоторного транспорта или пять лет (в зависимости – что наступит ранее); 450 000 км или 10 000 моточасов наработки для дорожной и внедорожной техники.